

安全安心品質国内産 無電極ランプ

MADE in JAPAN 
PSE認定工場で安全なものづくり

無電極ランプは、電球や水銀灯の寿命要因となる電極・フィラメントといった消耗部品を使わないから長寿命！

エコ太郎

ニューモデル

NEW
MODEL

省エネ

長寿命

屋内

定格寿命 **60,000時間**

(60,000時間=12時間・300日点灯で寿命約16年)

消費電力 150W・200W

62% 省エネ
DOWN

水銀灯400Wと比較すると



New

飛散物からランプをガード破損と汚れを防止する



強化ガラス
OR
ポリカーボネート

※イメージです

カバー付き こんな場所にオススメ!

食品工場 粉塵 溶接 塗装 オイルミスト



比較

特長

割れにくさ

耐久性

強化ガラス

光の透過性が良い、変形・変色しにくい、清掃しやすい

★★★

★★★★

ポリカーボネート

軽くて衝撃に強い、飛散物の多い場所でも安心

★★★★

★★★

※素材を比較するためのあくまでも目安です。使用環境や条件により上記にあてはまらない場合もございます。

お求めやすい価格の

カバー無し

倉庫 検査場 体育館

汚れが少ない
場所にオススメ!



カバー付きオプションが登場!



新しいラインナップとしてカバー付きオプションが登場。食品工場、粉塵、溶接、塗装、オイルミスト工場にも対応します。

ランニングコスト(維持費)の低減!



飛散物で汚れたらカバーだけの交換も可能です。ランプ部分はそのままずっと使えて長持ち。

[交換用カバー 定価20,000円]


Point

アーム型の取付金具が標準に!




アーム型は「投光器」として使用することもできます。オプションで直付とチェーンもお選びいただけます。

環境負荷低減!



従来の樹脂素材から、アルミやステンレスなどに素材を変えることで、石油資源の使用を抑え、低炭素社会の実現に寄与します。



PDCシリーズ用

【直付セット】

定価 3,500円



PDCシリーズ用

チェーン1m同梱

【チェーンセット】

定価 9,500円

壁面にも取付が可能になりました!



150W

エコ太郎 150W カバー無	エコ太郎 150W 強化ガラスカバー	エコ太郎 150W ポリカーボネートカバー	品名
PDC150N-S	PDC150N-G	PDC150N-P	型番
150W (水銀灯 400W相当)			消費電力
544×544×312 mm			サイズ
5.7 kg	8.1 kg	7.0 kg	重量
¥148,000	¥168,000	¥168,000	定価
屋白色(N)			ランプ色
12,000 lm			光束
80 lm/W			効率
Ra80			演色性
-5℃ ~ 50℃			使用環境
AC200V 50/60Hz 0.75A	AC100V 50/60Hz 1.5A		入力
1/2ビーム角 127°	1/2照度角 68°		配光角
130 kHz			点灯周波数
60,000 時間			定格寿命

200W

エコ太郎 200W カバー無	エコ太郎 200W 強化ガラスカバー	エコ太郎 200W ポリカーボネートカバー	品名
PDC200N-S	PDC200N-G	PDC200N-P	型番
200W (水銀灯 700W相当)			消費電力
544×544×312 mm			サイズ
5.9 kg	8.3 kg	7.2 kg	重量
¥168,000	¥188,000	¥188,000	定価
屋白色(N)			ランプ色
16,000 lm			光束
80 lm/W			効率
Ra80			演色性
-5℃ ~ 50℃			使用環境
AC200V 50/60Hz 1A	AC100V 50/60Hz 2A		入力
1/2ビーム角 127°	1/2照度角 68°		配光角
138 kHz			点灯周波数
60,000 時間			定格寿命

- 定格電圧：AC 200V 50/60Hz
- 力率>0.99
- 材質：本体 アルミ
- 使用環境：-5℃~50℃
- 塗装：粉体塗装
- 梱包サイズ：544×544×312 mm

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

標準装備

落下防止ワイヤー

型番：WIRE-G
SUS304 Φ2mm L=2m
リーズロック付



[製造]

PROLIGHT
プロライト株式会社

〒800-0365 福岡県京都郡苅田町苅田3787-28
TEL:093-435-5130 FAX:093-435-5131



[販売]